Machine Translated by Google

lyftbord
SHTM-A- serien

Idealisk verkstad och inventering förpackningsvagn med bred kapsling inom handel och industri. Med plattform för att lyfta och transportera tunga laster. Tack vare den steglöst variabel höjdjusteringen är arbetet bekvämt och lätt på ryggen.

Universellt användbar i lager, i verkstaden eller vid plockning.

Idealisk som en liten lyftplattform eller som en motorlyftplattform.



Ryggvänligt arbete
Lyft via integrerad fotpedal



Svängbara hjul med parkeringsbroms
Polyuretan-däck på metallfälgar



Fällbart styre (endast med SHTM-A-0500)



SHTM-A-0500



SHTM-A-0700



SHTM-A-1000

	SHTM-A-0500	SHTM-A-0700	SHTM-A-1000
Max bordshöjd	880 mm	1 500 mm	1 400 mm
Minsta bordshöjd	290 mm	445 mm	330 mm
nominell kapacitet	500 kg	700 kg	1 000 kg
Bordsprofil BxDxH	850x500x50mm	1 220 x 610 x 50 mm	2 035 x 750 x 50 mm
hjul	Ø 120 x 40 mm, polyuretan på metallfälg med parkeringsbroms	Ø 127 x 40 mm, polyuretan på metallfälg med parkeringsbroms	Ø 80 x 40 mm, nylonhjul med kullager
åtdragning	Ø 120 x 40 mm, polyuretan på metallkant	Ø 127 x 40 mm, polyuretan på metallkant	Ø 170 x 50 mm, nylonhjul med kullager
total längd	1 100 mm	1 610 mm	2 430 mm
total bredd	500 mm	610 mm	750 mm
egen vikt	96 kg	203 kg	333 kg
Miljöförhållanden	+5 till +40°C		

Alla illustrationer är symbolfoton. Föremålen kan skilja sig i form, färg och design från illustrationerna.
Förbehåll för tekniska ändringar, fel och tryckfel.