Machine Translated by Google

LUFTKOMPRESSOR LUFTKOMPRESSOR

Kompressorer med hydraulmotor



CH 75 OEM

TEKNISKA EGENSKAPER	**CH 45 OEM**	**CH 75 OEM**	**CH 95 OEM**	**CH 200 OEM**
Vikt med bas	50 kg	65 kg	65 kg	80 kg
Längd	600 mm	670 mm	670 mm	700 mm
Bredd	350 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Höjd	490 mm	540 mm	540 mm	540 mm
PNEUMATISKA EGENSKAPER				
Luftflödesutgång	450 l/min	600 l/min	950 l/min	2000 l/min
Lufttryck	max 10,5 Bar	max 10,5 Bar	max 10,5 Bar	max 10,5 Bar
Typ av huvud	2 steg	2 steg	2 steg	2 steg
Lufttankens kapacitet	OEM-modeller bildas av kompressorhuvudet och hydraulmotorn, installatören måste tillhandahålla föreskrifter, lufttank och rör för installation ombord på maskiner	OEM-modeller bildas av kompressorhuvudet och hydraulmotorn, installatören måste tillhandahålla föreskrifter, lufttank och rör för installation ombord på maskiner	OEM-modeller bildas av kompressorhuvudet och hydraulmotorn, installatören måste tillhandahålla föreskrifter, lufttank och rör för installation ombord på maskiner	OEM-modeller bildas av kompressorhuvudet och hydraulmotorn, installatören måste tillhandahålla föreskrifter, lufttank och rör för installation ombord på ma
Tryckmätare				
Tryckreglering	ja	ja	ja	ja
Chassi typ	bottenplatta av stål	bottenplatta av stål	bottenplatta av stål	bottenplatta av stål
HYDRAULISKA EGENSKAPER				
Drivkraft	4 KW	5,5 KW	7,5 KW	15 KW
Flöde L/min	20-45	30-45	34-45	40-60
Tryckstav	150 - 210 Bar	150 - 210 Bar	150 - 210 Bar	150 - 210 Bar
Mottryck	max 17 bar	max 17 bar	max 17 bar	max 17 bar
Motortyp	växeltyp	växeltyp	växeltyp	växeltyp

Machine Translated by Google

LUFTKOMPRESSOR LUFTKOMPRESSOR

Kompressorer med hydraulmotor

Kompakt luftkompressor som drivs av en hydraulisk växelmotor, verktyget kan arbeta kopplat till kretsarna för kraftaggregat, lastbilar, skyplattformar, mobila verkstäder, grävmaskiner och alla maskiner utrustade med en lämplig hydraulkrets. Linjens verktyg kan tillföra komprimerad luft med utflöde från 400 l/min till 2000 l/min och tryck från 1 till 10 bar. Den exklusiva hydraulmotorn har integrerade styrventiler som säkerställer skydd mot överflöde/hastighet och andra möjliga hydrauliska missbruk. Detta garanterar säkerheten om verktyget kopplas till maskiner med högre hydrauliska värden än vad som är nödvändigt.

KOMPRESSORER KOMPOSITIONER AV 4

HUVUDELEMENT: ***1 Kompressorhuvud med tvåstegskolvar och luftfilter 2 Kylaggregat med axialfläkt skyddad av säkerhetsgaller 3 Basramen 4 Hydraulmotorn. Låg ljudtyp med spiralformade växlar***



MOTOR A



MOTOR B

Kompressorerna kan levereras med två typer av hydraulmotorer.
MOTOR A utrustad med reglering av flöde/hastighet och med endast PÅ/AV hydraulisk aktivering.

MOTOR B med PÅ/AV-aktivering med en integrerad magnetomkopplare, tack vare den elektriska aktiveringen kan motorrotationen startas/stoppas av en elektrisk styrning.







DOA
Hydraulic Tools

Kontakkt os:
kundservice@watter.se
Tlf: +45 7026 1600
www.watter.se