Machine Translated by Google

ASPIRATORER ASPIRATORER VENTILATORER

AV 28 H

Hydraulisk ventilator/aspiratos

- *Hög effekt tack vare hydraulmotorernas möjlighet att ge hög hastighet till fläkten*
- *Hydraulmotorn har inget avgas så kan placeras direkt i en stängd omgivning*
- *Frånvaro av elektricitet gör den implicit säker, okänslig för regn och hög vattennärvaro*
- *Tyst, inga vibrationer, minimalt underhållsbehov*
- *Kan användas i fler lägen eller i normalt uppåtgående läge eller lutande på sidan eller baksidan för att rikta eller suga luftflöde direkt från brunnar, avloppslock, luckor han volute och luftfläkten kan tvättas utan problem*
- *Kan drivas från hydrauliska kraftaggregat eller från hydraulkretsen för lastbilar, minigrävare, etc.*
- *Hydraulmotorn är utrustad med säkerhetsventil för att skydda mot överflöde av hydraulflöde/ fläkthastighet*
- *Ram i rostfritt stål med vikbart handtag och lyftkrok för bekväm hantering*
- *Luftslangarna kan monteras på inloppen på bara några ögonblick och utan behov av verktyg tack vare det exklusiva snabba öglesystemet*

HYDRAULISK



Ventilation positiv och negativ



TEKNISKA EGENSKAPER **AV 28 H -** HYDRAULIK	
vikt (kg)	21
Mått LxPxH (cm)	60x57x74
Mundiameter	200 mm (8 tum)
Oljeflöde L/min	20-40
Oljetryck Bar	100-210
Volute och fläkt	polyeten
Luftflöde	2100 m2 xh @ 2900 fläkthastighet
Lutning	ja, i 3 positioner

Praktisk centrifugalfläkt/sug med hydraulmotor. Kraftfull och lätt att transportera dess användning är obligatorisk enligt lag för att sätta i säkerhetsförhållanden en omgivning före och under drift i sluten miljö som kan vara farlig eller explosiv som tunnlar, källare, brunnar, silor, stora tankar, lastrum, brunnar, petrokemiska anläggningar, gas stationer, gruvor, laboratorier, smala diken, avloppskanaler, gasdistributionsnät, etc... Extremt lätt kan lutas och användas i fler positioner, kan användas med eller utan den flexibla slangen, flexibla slangar behövs när luften ska transporteras IN eller FRÅN en exakt punkt, utan slangar kan användas som positiv fläkt för att skapa en kraftfull och direkt "luftvägg". Voluten och pumphjulet är i robusta polyeten- och polypropenmaterial okänsliga för vatten, rost och korrosion, ramen är i oförstörbart rostfritt stål

DOA Hydraulic Tools
22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it
TRIME