Machine Translated by Google

AV 28 S

Ventilator/aspiratos bensinmotor

BENSIN



Ventilation positiv och negativ



- *Hög effekt, kan användas överallt i autonomi*
- *Ram i rostfritt stål med vikbar handtag och lyftkrok för bekväm hantering*
- *Luftslangarna kan monteras på inloppen på bara några ögonblick och utan behov av verktyg tack vare det exklusiva snabba öglesystemet*
- *Voluten och luftfläkten kan tvättas utan problem*

Praktisk centrifugalfläkt/sug med bensinmotor. Kraftfull och lätt att transportera dess användning är obligatorisk enligt lag för att sätta i säkerhetsförhållanden en omgivning före och under drift i sluten miljö som kan vara farlig eller explosiv som tunnlar, källare, brunnar, silor, stora tankar, lastrum, brunnar, petrokemiska anläggningar, gas stationer, gruvor, laboratorier, smala diken, avloppskanaler, gasdistributionsnät, etc...Extremt lätt kan användas med eller utan den flexibla slangen, flexibla slangar behövs när luften ska transporteras IN eller FRÅN en exakt punkt, utan slangar kan användas som positiv fläkt för att skapa en kraftfull och direkt "luftvägg". Voluten och pumphjulet är i robusta polyeten- och polypropenmaterial som är osårbara för vatten, rost och korrosion, ramen är i oförstörbart rostfritt stål.

TEKNISKA EGENSKAPER **AV 28 S -** BENSINMOTOR	
vikt (kg)	21
Mått LxPxH (cm)	60x57x74
Mundiameter	200 mm (8 tum)
Motoreffekt	3 hk Honda
Volute och fläkt	polyeten
Luftflöde	2100 m3 xh @ 2900 fläktvarv
Lutning	Nej

Typiskt komplett set



DOA Hydraulic Tools
22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME