Machine Translated by Google

# BREAKER BREAKER

## KD 12

**Breaker respekterar alla CE-säkerhetsnormer och gränser för buller, vibrationsnivå och skydd mot oavsiktlig s**

kg 14





**Finns i undervattensversion**




- *Antivibrationshandtag enligt de senaste CE-reglerna ger föraren komfort och säkerhet*
- *Kan arbeta vid flöde 20 eller 30 L/ min*
- *Endast en dynamisk tätning och få rörliga delar för att säkerställa maximal tillförlitlighet och oslagbar livslängd*
- *Hög tolerans mot mottryck gör att den kan användas med mycket långa oljeslangar*

**KD12** hydraulhammare Kg14 med "D-typ" antivibrationshandtag, verktyget är "operatörsvänligt" och dess användning är idealisk vid allmänna rivningsarbeten antingen i vertikalt och horisontellt läge mot väggar. **KD12** ger den bästa kompromissen mellan hög effekt och manövrerbarhet, kan drivas av kraftaggregat eller av hydraulkretsen hos minigrävare, lastbilar eller andra maskiner med tillräcklig hydraulkrets. Den hydrauliska funktionen säkerställer tystnad, produktivitet, bränsleekonomi förenat med den utmärkta transporterbarheten hos gruppaggregatet/hammaren, vilket eliminerar de typiska problemen med transport och rörelser för skrymmande luftkompressorer och pneumatiska brytare.

| **TEKNISKA** EGENSKAPER **KD 12** | |
|---|---|
| **vikt (kg)** | 14 |
| **Mått LxP (cm)** | 60x19 |
| **Tool bitz storlek mm** | 22x82 std (7/8"x33/4") |
| **Flöde L/min** | 20-30 |
| **Idealiskt flöde L/min** | 20 |
| **Tryckstång** | 140 |
| **Blåsfrekvens** | 1300-1500 |
| **Effektenergi** | 5,5 kg |
| **Typ av handtag** | "D" antivibration |



DOA Hydraulic Tools

22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME