Machine Translated by Google

BREAKER BREAKER

KV 16

Breaker respekterar alla CE-säkerhetsnormer och gränser för buller, vibrationsnivå och skydd mot oavsiktlig sta

- *Antivibrationshandtag enligt de senaste CE-reglerna ger föraren komfort och säkerhet*
- *Kan arbeta vid flöde 20 eller 30 L/ min*
- *Endast en dynamisk tätning och få rörliga delar för att säkerställa maximal tillförlitlighet och oslagbar livslängd*
- *Hög tolerans mot mottryck gör att den kan användas med mycket långa oljeslangar*
- *Inga känsliga plastdelar -Smal verktygsprofil utan sidostänger eller skarpa vinklar garanterar maximal ergonomi*
- *Tillgänglig med speciella slaghuvuden konfigurerade för att gräva i elektriska jordade strejker eller små stolpar*

kg 16



KV16 hydraulhammare Kg16 med antivibrationshandtag av "T-typ" upphängda på fjädrar, den är "operatörsvänlig" och dess användning är idealisk vid allmänna rivningsarbeten av betong- och asfaltskärning. **KV16** ger den bästa kompromissen mellan hög effekt och manövrerbarhet, kan drivas av kraftaggregat eller av hydraulkretsen hos minigrävare, lastbilar eller andra maskiner med tillräcklig hydraulkrets.
Den hydrauliska funktionen garanterar tystnad, produktivitet, bränsleekonomi förenat med den utmärkta transporterbarheten hos gruppaggregatet/ hammaren, vilket eliminerar de typiska problemen med transport och rörelser för de skrymmande luftkompressorerna och pneumatiska brytarna.

TEKNISKA EGENSKAPER **KV 16**	
vikt (kg)	16
Mått LxP (cm)	60x45
Tool bitz storlek mm	22x82 std (7/8"x33/4")
Flöde L/min	20-30
Idealiskt flöde L/min	20
Tryckstång	140
Blåsfrekvens	1300-1500
Effektenergi	5,5 kg
Typ av handtag	"T" antivibration



DOA Hydraulic Tools
22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME