Machine Translated by Google

KÄRNBORR KÄRNBORR

AK 46 S - AK 46 G

AK 46 S - kärnborr för hål ø 30 - 100 mm – AK 46 G - kärnborr för hål ø 80 - 160 mm

Oersättlig i undervattensverk!





Finns i undervattensversion



- ***Säkerhetsventil som automatiskt avbryter rotationen vid blockering av kärnslaget.***
- ***PÅ/ AV-avtryckare med "lås på"-knapp för användning av verktyget på borriggar***
- ***Utrustad med nivåmätare för att visa vertikal/ horisontell linjäritet av hål***
- ***Konstruktion i Ergal och rostfritt stål för att garantera lätthet och hållbarhet***
- ***Exklusivt justerbart rygghandtag tillåter matningstryck på verktyget som trycker med bröstet eller knäet***
- ***Långt sidohandtag för säker rotationskontrast***

AK46 är en hydraulisk kärnborr designad för manuell användning eller för användning med borriggar. Verktyget finns i två konfigurationer: **• AK46 S för hål från ø 30 till 100 mm • AK46 G för hål från ø 80 till 160 mm.**

Den hydrauliska funktionen och de överlägsna tekniska egenskaperna garanterar en rad fördelar som inte kan erhållas med traditionella elektriska kärnborrverktyg: - Omöjlighet att orsaka elektriska stötar, kan fungera även i fullständig vattennedsänkning - Frånvaro av vibrationer och buller - Oslagbart förhållande vikt/effekt/dimension - Lång livslängd och minimalt underhållsbehov - Hydraulmotorn kan inte skadas även vid långvarigt rotationsblock eller överbelastning *(tillstånd som kommer att skada elverktyg)* **AK46** är i många förhållanden det unika alternativet till traditionella elverktyg, den är idealisk i underhåll av gas, vatten, avloppsnät, oersättlig när det behövs för att skapa en rörpassage genom väggar i historiska byggnader som inte kan utsättas för vibrationer eller vid användning inuti diken med högvattenpres. *Oersättlig i undervattensverk!*

TEKNISKA EGENSKAPER **AK 46** S	**AK 46 G**
vikt (kg)	8 (utan bakre handtag)	8 (utan bakre handtag)
Mått LxPxH (cm)	40x9x32	40x9x32
Skärkapacitet (mm)	30-100	80-160
Flöde L/min min-max	20-30	20-30
Nr hastighet @20 l/min	600	400
Nr hastighet vid 30 l/min	1500	1000
Tryck Bar min-max	140-180	140-180
Avståndskrona i jämnhöjd med väggen (mm)	45	45
Infästning av borrkrona	Extern 1-1 / 4 "BSP hane Intern 1/2 “BSP hona	Extern 1-1 / 4 "BSP hane Intern 1/2 “BSP hona



AK46 installerad på borrigg



DOA Hydraulic Tools

22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME