Machine Translated by Google

KÄRNBORR KÄRNBORR

AK 50

Hydraulisk kärnborr för hål upp till ø 700 mm









Tillgänglig i undervattensversion



AK50 är ett hydrauliskt kärnborrverktyg för tunga borrarbeten för hål med diameter upp till 70 cm. Verktyget är tillverkat med de bästa komponenterna och materialen för att säkerställa hög prestanda och maximal tillförlitlighet. För att få mer hastighet och borrkapacitet på verktyget kan du installera sex olika hydraulmotorer, orbitaltyp, vilket innebär hög effektivitet, inget underhåll och lång och problemfri livslängd. 20 cc-motorn för små diametrar är av växeltyp.



Listpriset för komplett verktyg inkluderar: verktygskroppen en motor/ ventilgrupp som kan väljas av kunden beroende på hålets diameter. Andra ventilmotorenheter tillgängliga till mer pris.



Detalj av motor-/ ventilgruppen finns i 6 varianter av slagvolym och varvtal.

TEKNISK EGENSKAPER	**AK 50**
vikt (kg)	13
Mått LxH (cm) 54x22	
Infästning av borrkrona 1-1/4" (intern 1/2" BSP)	
Flöde L/min	30-38
Tryckstång	120-200
Motor kraft	9KW (@38L/min 140 Bar)
Hastighet min/max	90-1750 rpm
Infästning av borrkrona	Extern 1-1 / 4 "BSP hane Intern 1/2 "BSP hona

MOTORTYP	**AK 50** **hastighet/diameter diagram - hydrauliska motorer sortiment**	
kubikcentimeter	hastighet @ 30 l/ min hål ø mm	hastighet @ 38 l/ min hål ø mm
20 cc - kod k0283 1400 rpm-ø 40-100 hål		**1750 rpm-ø** 30-60 hål
50 cc - kod k0116 600 rpm-ø 70-120 hål		**760 rpm-ø** 50-100 hål
100 cc - kod k0114 300 rpm-ø 130-250 hål		**380 rpm-ø** 130-180 hål
160 cc - kod k0112 180 rpm-ø 300-360 hål		**220 rpm-ø** 250-310 hål
200 cc - kod k0118 150 rpm-ø 400-600 hål		**190 rpm-ø** 250-400 hål
315 cc - kod k0119 90 rpm-ø 500-700 hål		**120 rpm-ø** 450-600 hål

Borriggen levereras inte med verktyget



DOA Hydraulic Tools

22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME