Machine Translated by Google

# FLÖDESREGLERINGSVENTIL

## RFP 50 - RFP 50V

### Hydraulventiler för reglering av flödestryck

**Levereras med korta slangar och kopplingar som visas på bilden**

Hydraulventil för styrning av flödesreglering av flöde och tryck, säkerställ att verktyg levereras med korrekta hydrauliska värden för säkerhet och undvika skador på utrustningen, ventilkroppen är i laminerad aluminium med anodiserad yta, patronelementen är av de bästa kvalitet för att säkerställa en stabil och exakt reglering.




### RFP50 - FLÖDE/TRYCK KONTROLLVÄL

Det reglerade flödet är fast och förinställt på fabrik och kan inte laddas, denna fixa konfiguration av utflödet undviker manumission och fel. Kunden måste kräva det nödvändiga reglerade flödet vid beställning.
Ventilen kan ta emot ett maximalt inkommande flöde vid 60 L/min.
Ventilen kan reglera följande fasta flöden: 15-21-25-30-36 L/min.
Den reglerade tryckventilen måste kunna justeras av kunden.

### RFP50 V - STYRVENTIL FÖR FLÖDE/TRYCK

Det utgående reglerade flödet är justerbart efter behov i varje ögonblick..
Ventilen kan ta emot ett maximalt inkommande flöde på 60 L/min.
Ventilen kan reglera vid maximalt flöde 38 L/min.
Den reglerade tryckventilen måste kunna justeras av kunden.

| **TEKNISKA** EGENSKAPER | RFP 50 | RFP 50 V |
|---|---|---|
| **Mått (LxPxH) (cm)** | 13x10x5 | 13x10x5 |
| **Flödar in** | 60 l/min | 60 l/min |
| **Flödesreg** | 15-21-25-30-36 L/min | 0-36 l/min |
| **Tryck in** | 250 bar max | 250 bar max |
| **Tryckreg** | 10-200 Bar max | 250 bar max |
| **Portgänga in** | 3/4” BSP hona | 3/4” BSP hona |
| **Portgänga reg** | 1/2” BSP hona | 1/2” BSP hona |

DOA Hydraulic Tools
22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME