Machine Translated by Google

RÖRUNDERHÅLL _

RS 80

Hydraulisk kolvsåg för metall- och pe-rör



- *Ingen el innebär total säkerhet*
- *Snabba och exakta snitt*
- *Blad av olika längd för olika material finns för våt- och torrkapning*
- *Den fram- och återgående skärfrekvensen är justerbar i realtid utan att stoppa skärningen*
- *Kapa rör upp till 16 med fritt blad utan att montera "bågstyrningen"*
- *En tillbehör "bågstyrning" för långa blad och rörkapning över 16" finns tillgänglig*

RS80 är en kraftfull hydraulisk kolvsåg designad för att snabbt och säkert skära rör av stål, gjutjärn, cement och PE med diameter upp till 600 mm. Den kan också skära sektioner, balkar och metalltillverkade produkter i linjär konfiguration. Den hydrauliska driften säkerställer låg ljudnivå, inga vibrationer, lång användningstid, minimalt underhåll, osårbarhet för vatten och lera och implicit omöjlighet för risk för elektriska stötar. Noggrant och pålitligt verktyg ökar avsevärt produktiviteten och effektiviteten vid underhåll av gas- och vattennätverk.

TEKNISKA EGENSKAPER **RS 80**	
vikt (kg)	9
Mått LxH (cm)	50x19
Kapkapacitet	600 mm
Bladslag	25 mm
Klippfrekvens	10 -200 för min justerbar
Flöde	20-30 l/min
Tryck	100-200 bar



Machine Translated by Google

RÖRUNDERHÅLL _

RS 80

Hydraulisk kolvsåg för metall- och pe-rör



Fram-och återgående sågen





Låsgrupp ingår i verktygspriset



Bladstyrbåge

BLAD			
Bladlängd	**Material**	**Kapkapacitet**	**Koda**
300 mm stålgjutjärn-icke-järn **170 mm**			A671121
400 mm stålgjutjärn-icke-järn **260 mm**			A671122
500 mm stålgjutjärn-icke-järn **350 mm**			A671123
600 mm stålgjutjärn-icke-ferros **440 mm**			A671124
800 mm stålgjutjärn-icke-järn **650 mm**			A671125
900 mm stålgjutjärn-icke-järn **750 mm**			A671126
200 mm stålgjutjärn-icke-järn **120 mm**			A671127
400 mm	hårdplast	**260 mm**	A671128
800 mm	hårdplast	**700 mm**	A671129
300 mm	Polyeten	**170 mm**	A671130
530 mm	Cement	**450 mm**	A671131

DIAMANTBLAD FÖR ENDAST TORRSLIPPNING			
Bladlängd	**Material**	**Kapkapacitet**	**Koda**
320 mm	Polyeten-cement	**200 mm**	A671132
490 mm	Polyeten-cement	**320 mm**	A671133
800 mm	Polyeten-cement	**700 mm**	A671134

DOA Hydraulic Tools

22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158
Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME