Machine Translated by Google

KRAFTPAK

DIESEL

NITRO D

Special Power Pack

- *Finns med enkel eller dubbel krets*
- *Skid ram med central lyftkåpa*
- *50 L oljetankvolym*
- *Alla delar upphängda på vibrationsdämpande fästen*
- *Vattenkyld dieselmotor Steg V/ Tier 4*
- *30 L Dieseltank kapacitet*

DIESELMOTOR 25 HK KUBOTA

Hydraulventilens avledningsventiler är elektriska Drivs av en 12 V solenoid



NITRO är en kraftig hydraulisk kraftenhet med en dieselmotor 25hk Kubota vattenkyld, designad för att driva hydrauliska verktyg och utrustning med högt flöde. **NITRO** kan levereras med en eller två parallella kretsar eller med olika hydraleffekt enligt kundens specifikationer, till exempel: 50 L/min @ 140 Bar, eller 38 L/min @ 200 Bar eller två flöden: ett 20 L/min och det andra 30 L/min som kan läggas till med en enda krets på 50 L/min. Den stora oljetanken och det dubbla kylarsystemet garanterar idealiska hydrauliska förhållanden även i de mer krävande applikationerna. Den typiska användningen är att köra tung hydraulisk utrustning som borrutrustning, stora vattenpumpar, driva undervattensverktyg och i alla applikationer där det behövs en professionell hydraulisk försörjning.

I dubbelkretsmodellen kan de två flödena och pumpstorleken ändras i enlighet med kundens specifikationer

TEKNISKA EGENSKAPER	**NITRO D singel**	**NITRO D dubbel**
vikt (kg)	210	210
Mått LxBxH (cm)	95x60x65	95x60x65
Flöde L/min	20-60	På kundspecifikationer
Tryckstång	100-210	100-210
Motor	Kubota 25 HK vattenkyld - diesel	Kubota 25 HK vattenkyld - diesel
Förrätt	elektrisk	elektrisk
Acceleration	manuell	manuell
Oljetank	50 liter	50 liter
Snabb kopplare	3/4” jämnt ansikte	3/4” jämnt ansikte
Cylinder	3	3
Bränsletankens kapacitet	30 liter	30 liter

DOA Hydraulic Tools
22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME