Machine Translated by Google

TRYCK BRUCKPUMPAR

VARFÖR 1520

Högtryckstvättspumpar med hydraulmotor



VARFÖR 1520

- *Tystnad, inga vibrationer, lågt underhållsbehov*
- *Kompakt dimension möjliggör enkel installation ombord på maskiner*
- *Med "canal jet" tillbehör kan blockera blockerade kanaler, avlopp, avloppsrör etc.*
- *Kemisk injektor för sugning av lösningsmedel, tvål och tillsatsmedel, finns tillgänglig på begäran*

TEKNISKA EGENSKAPER **VARFÖR 1520**		**THY 2715**	**THY 4520**
Vikt med bas	12 kg	15 kg	16 kg
Längd	260 mm	300 mm	300 mm
Bredd	220 mm	240 mm	240 mm
Höjd	290 mm	540 mm	540 mm
VATTEN			
Vattenflöde	15 l/min	27 l/min	45 l/min
Vattentryck	200 bar	150 bar	200 bar
Tryckgänga	3/8 BSP hane	3/8 BSP hane	3/8 BSP hane
Vätska pumpbar	filtrerat vatten	filtrerat vatten	filtrerat vatten
Tryckmätare	JA	JA	JA
Kemisk injektor	JA	JA	JA
Ejektor av bypass-vatten	JA	JA	JA
Sugfilter	JA	JA	JA
OLJA			
Hydraulisk motor	växlar grupp 2	växlar grupp 2	växlar grupp 2
Flöde L/min	20-40	20-40	20-40
Idealiskt flöde L/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min
Tryckstång	140 - 210 Bar	140 - 210 Bar	140 - 210 Bar
Mottryck	17 Bar	17 Bar	17 Bar
Möjlighet på/av elektrisk	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan

Machine Translated by Google

TRYCK BRUCKPUMPAR

VARFÖR 1520

Högtryckstvättspumpar med hydraulmotor

Professionella högtryckstvättspumpar som drivs av en hydraulisk växelmotor finns i olika konfigurationer. Roterande vattenpumpande del med tre keramiska kolvar för lika säker som lång pålitlig service.

Robusta och otroligt kraftfulla är idealiska att använda från hydraulkretsen för lastbilar, betongpumpar, gatusopare, fiskebåtar och olika fordon.

Hydraulisk funktion är implicit säkerhet, ingen ström innebär ingen risk för elektriska stötar. Standard hydraulmotor utan regler. Hydraulmotor med förreglerad patron från fabrik för kontroll av oljeflöde/hastighet. Patron kan inte justeras detta för att förhindra felaktiga regleringar av själva patronen. Hydraulmotor med justerbar kontroll av: maximalt flöde/hastighet och tryck, med elektrisk solenoid 12V eller 24V för att stoppa pumprotationen när avtryckaren på vattenpistolen släpps



MOTOR A



MOTOR B

Spolarpumparna kan levereras med två typer av hydraulmotorer.
MOTOR A utrustad med reglering av flöde/hastighet och med endast PÅ/AV hydraulisk aktivering.

MOTOR B med PÅ/AV-aktivering med en integrerad magnetomkopplare, tack vare den elektriska aktiveringen kan motorrotationen startas/stoppas av en elektrisk styrning.









DOA Hydraulic Tools
22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it
TRIME