Master BV 170 varmekanon diesel (indirekte fyret, med skorsten)



Egenskaber

- Til opvarmning på byggepladser og i bygninger så som værksteder, drivhuse og lagerområder
- Både BioFuel HVO 100 og diesel kompatibel
- Ren varm luft
- Mulighed for tilslutning til en varmeslange
- Røggas udstødning
- Varmeveksler
- Overophedningstermostat
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Olieniveauindikator
- Hjulsæt inkluderet
- Brændstofpumpe af høj kvalitet
- Lækagefri brændstofstank
- Mulighed for tilkøb af rumtermostat

TEKNISKE DATA

Kapacitet	49 kW
Luftmængde	1.800 m3/t
Brændstofforbrug	4,7 l/t
Driftstid på fuld tank	14 timer
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	0,8 kW
Skorstensafgang	Ø 150 mm
Udblæsning	Ø 340 mm
Slange	Ø 310 mm – 2 Vejs, Ø 340 mm – 1 Vejs
Tankkapacitet	65 l
Spænding	230 V
Vægt	67 kg

Data fra producenten. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.