Master BV 290 varmekanon diesel (indirekte fyret, med skorsten)



Egenskaber

- Til opvarmning på byggepladser og i bygninger så som værksteder, drivhuse og lagerområder
- Både BioFuel HVO 100 og diesel kompatibel
- Ren varm luft
- Mulighed for tilslutning til en varmeslange
- Røggas udstødning
- Varmeveksler
- Overophedningstermostat
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Olieniveauindikator
- Hjulsæt inkluderet
- Brændstofpumpe af høj kvalitet
- Lækagefri brændstofstank
- Mulighed for tilkøb af rumtermostat

TEKNISKE DATA

Kapacitet	85 kW
Spænding	230 V
Luftmængde	3.300 m3/t
Brændstofforbrug	8,1 l/t
Driftstid på fuld tank	13 timer
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	1,06 kW
Skorstensafgang	Ø 150 mm
Udblæsning	Ø 400 mm
Slange	Ø 310 mm – 2 Vejs, Ø 410 mm – 1 Vejs
Tankkapacitet	105 l
Vægt	101 kg

Data fra producenten. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.