Master BV 471 SE varmekanon diesel (indirekte fyret, med skorsten)



Egenskaber

- Til opvarmning på byggepladser og i bygninger så som værksteder, drivhuse og lagerområder
- Både BioFuel HVO 100 og diesel kompatibel
- Med fjernovervågningssystemet InfoAir
- Varmekanonen placeres udenfor, og varmen ledes ind ved hjælp af varmeslange
- 4-Vejs – mulighed for tilslutning af op til fire flexslanger pr. enhed
- Robust stålkonstruktion med metriske bolte
- Digital styring af forbrænding
- Unik koldstartsknap til kolde miljøer
- Mulighed for tilkobling af rumtermostat
- Røggasudstødning
- Separat Riello oliebrænder
- Omskifter kun til ventilation
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Sikkehedstermostat og blæsertermostat

TEKNISKE DATA

Kapacitet	136 kW
Spænding	230 V
Luftmængde	8.500 m3/t
Lufttryk	250 Pa
Ventilator	Aksial
Brændstofforbrug	12,93 l/t
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	1,5 kW
Skorstensafgang	Ø 200 mm
Udblæsning	4 x Ø 270 mm
Slange	Ø 310 mm – 4-Vejs, Ø 410 mm – 2-Vejs
Vægt	270 kg

Data fra producenten. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.