Master BV 77 varmekanon diesel (indirekte fyret, med skorsten)



Egenskaber

- Til opvarmning på byggepladser og i bygninger så som værksteder, drivhuse og lagerområder
- Både BioFuel HVO 100 og diesel kompatibel
- Ren varm luft
- Mulighed for tilslutning til en varmeslange
- Røggas udstødning
- Varmeveksler
- Overophedningstermostat
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Olieniveauindikator
- Brændstofpumpe af høj kvalitet
- Lækagefri brændstofstank
- Mulighed for tilkøb af rumtermostat
- For korrekt brug af varmekanon anbefales følgende tilbehør:

TEKNISKE DATA

Kapacitet	21 kW
Luftmængde	1.550 m3/t
Brændstofforbrug	2,0 l/t
Driftstid på fuld tank	19 timer
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	0,3 kW
Skorstensafgang	Ø 120 mm
Udblæsning	Ø 230 mm
Slange	Ø 310 mm
Tankkapacitet	36 l
Spænding	230 V
Vægt	33 kg

Data fra producenten. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.